

Udstedt: 2016.08.08
Gyldig til: 2019.10.01

Opfylder kravene i BR 15 incl. Tillæg

GODKENDELSESINDEHAVER:

Blücher Metal A/S
Pugdølvej 1
7480 Vibbjerg
Telefon: 99 92 08 00
Telefax: 99 13 33 50
Internet: www.blucher.dk

Rottestop til stående afløbsledning

BLÜCHER


type 891 + 892

**nr. 891.075.110, 891.075.110 S, 891.110.110, 891.110.110 S,
891.125.125, 891.125.125 S, 892.075.110, 892.075.110 S,
892.110.110 og 892.110.110 S**

FABRIKAT:

Blücher Metal A/S, Danmark

MÆRKNING:

- BM
- På emballage:
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

15 4321.075
15 4321.375
15 4321.110
15 4321.410
15 4321.125
15 4321.425
15 4320.075
15 4320.375
15 4320.110
15 4320.410

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Rottestoppet monteres i bygning på en stående afløbsledning af VA-godkendt Rustfrit stålør, plastrør og støbejernsrør med dimension $\varnothing 75$, $\varnothing 110$ eller $\varnothing 125$ mm.

For samling til afløbsrør af andre materialer anvendes godkendte overgangsstykker.

Ved til slutning til rottestoppets indløb anvendes den til stikmuffen hørende tætningsring, der medleveres af godkendelsesindehaveren.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Rottestoppet er et svejst formstykke af rustfrit stål, bestående af to keglestubbe samt påsvejste overgangsstykker.

Indløbet er med tilhørende tætningsring, og udløbet er en 110 eller 125 mm spidsende.

Type 891 er med renseadgang.
Type 892 er uden renseadgang.

Alle typer i AISI 304 eller AISI 316L.

Type med S i typebetegnelsen er i syrefast rustfrit stål.

Dimensioner:

10 varianter

- Indløb x udløb x længde:
- $\varnothing 75$ x $\varnothing 110$ x 764
- $\varnothing 110$ x $\varnothing 110$ x 814
- $\varnothing 125$ x $\varnothing 125$ x 836
- $\varnothing 75$ x $\varnothing 110$ x 678
- $\varnothing 110$ x $\varnothing 110$ x 640

